

BHP-M-15 mobilní elektrické průmyslové topidlo**Technické údaje**

Maximální spotřeba energie	15 kW
Snížená spotřeba energie /úsporný režim/	7,5 kW
Nominalní spotřeba v režimu ventilace	120 W
Napájecí napětí	400 V/50 Hz
Jemnovitý proud	22,3 A
Kapacita průtoku vzduchu	1700 m ³ /h
Maximální plocha ohřevu	up to 150 m ²
Zvýšení teploty vzduchu na výstupu v režimu maximálního vytápění	26 °C
Doba provozu bez přestávky, maximální	24 h
Doba přestávky, minimální	2 h
Velikost zařízení sestaveného s držadlem (ŠxVxH)	410x570x510 mm
Velikost balení (ŠxVxH)	450x570x590 mm
Čistá/hrubá hmotnost	13,2 kg / 15,0 kg
Tvar topidla	Obdélníkový s tepelným štítem. Antikoroziní úprava.
Bezpečnost	Ochranný termostat s ručním resetováním. Zpoždění vypnutí ventilátoru pro ochlazení topných těles.
Typ a počet topných těles	Trubková topná tělesa, 6 topných elementů
Typ termostatu	Kapilární, bimetalový
Typ mřížky	Přední - lisovaná kovová, zadní drátěná, svařovaná
Třída elektrické ochrany	Ochranná třída I
Stupeň ochrany	IP 20