

BHP-M-5 mobilní elektrické průmyslové topidlo**Technické údaje**

Maximální spotřeba energie	4,5 kW
Snížená spotřeba energie /úsporný režim/	1,5 / 3,0 kW
Nominalní spotřeba v režimu ventilace	38 W
Napájecí napětí	400 V/50 Hz
Jemnovitý proud	6,6 A
Kapacita průtoku vzduchu	400 m ³ /h
Maximální plocha ohřevu	up to 45 m ²
Zvýšení teploty vzduchu na výstupu v režimu maximálního vytápění	34 °C
Doba provozu bez přestávky, maximální	24 h
Doba přestávky, minimální	2 h
Velikost zařízení sestaveného s držadlem (ŠxVxH)	277x410x303 mm
Velikost balení (ŠxVxH)	345x415x345 mm
Čistá/hrubá hmotnost	5,3 kg / 6,0 kg
Tvar topidla	Obdélníkový s tepelným štítem. Antikorozní úprava.
Bezpečnost	Ochranný termostat s ručním resetováním. Zpoždění vypnutí ventilátoru pro ochlazení topných těles.
Typ a počet topných těles	Trubková topná tělesa, 3 topné elementy
Typ termostatu	Kapilární, bimetalový
Typ mřížky	Přední - lisovaná kovová, zadní drátěná, svařovaná
Třída elektrické ochrany	Ochranná třída I
Stupeň ochrany	IP 20