

**BHP-M-9 mobilní electrické průmyslové topidlo****Technické údaje**

Maximální spotřeba energie	9 kW
Snížená spotřeba energie /úsporný režim/	6 kW
Nominalní spotřeba v režimu ventilace	42 W
Napájecí napětí	400 V/50 Hz
Jemnovitý proud	13,2 A
Kapacita průtoku vzduchu	850 m <sup>3</sup> /h
Maximální plocha ohřevu	up to 90 m <sup>2</sup>
Zvýšení teploty vzduchu na výstupu v režimu maximálního vytápění	32 °C
Doba provozu bez přestávky, maximální	24 h
Doba přestávky, minimální	2 h
Velikost zařízení sestaveného s držadlem (ŠxVxH)	345x500x403 mm
Velikost balení (ŠxVxH)	370x510x410 mm
Čistá/hrubá hmotnost	8,8kg / 10,2 kg
Tvar topidla	Obdélníkový s tepelným štítem. Antikorozní úprava.
Bezpečnost	Ochranný termostat s ručním resetováním. Zpoždění vypnutí ventilátoru pro ochlazení topných těles.
Typ a počet topných těles	Trubková topná tělesa, 3 topné elementy
Typ termostatu	Kapilární, bimetalový
Typ mřížky	Přední - lisovaná kovová, zadní drátěná, svařovaná
Třída elektrické ochrany	Ochranná třída I
Stupeň ochrany	IP 20