

BHP-P2-3 mobilní elektrické průmyslové topidlo**Technické údaje**

Maximální spotřeba energie	3 kW
Snížená spotřeba energie /úsporný režim/	1,5 kW
Nominální spotřeba v režimu ventilace	30 W
Napájecí napětí	230 V/50 Hz
Jmenovitý proud	13,2 A
Kapacita průtoku vzduchu	300 m3/h
Maximální plocha ohřevu	up to 35 m2
Zvýšení teploty vzduchu na výstupu v režimu maximálního vytápění	30 °C
Doba provozu bez přestávky, maximální	24 h
Doba přestávky, minimální	2 h
Velikost zařízení sestaveného s držadlem (Š x V x H)	340 x 400 x 360 mm
Velikost balení (Š x V x H)	405 x 445 x 405 mm
Čistá/hrubá hmotnost	5,3 kg / 6 kg
Tvar topidla	Kulaté. Antikorozní úprava.
Bezpečnost	Ochranný termostat s automatickým zapínáním
Typ a počet topných těles	Trubková topná tělesa, 2 topné elementy
Typ termostatu	Kapilární, bimetalový
Typ mřížky	Přední - drátěná, svařovaná Zadní - drátěná, svařovaná
Třída elektrické ochrany	Ochranná třída I
Stupeň ochrany	IP 20

Certifikace

Elektromagnetická kompatibilita	Směrnice o nízkém napětí	1601604702E/L17/43058 1601604702E/L17/43058
---------------------------------	--------------------------	--